



Armand Malo inc.

1540 Rang du Domaine, Sainte-Mélanie, QC, J0K 3A0

t. 450-889-2478 / sans frais 1-888-878-2478 / fax. 450-889-5769

courriel. [info@boismalo.com](mailto:info@boismalo.com)

[www.boismalo.com](http://www.boismalo.com)

## Greenline de Carver

### Utilisation des huiles primol et greenol



#### Informations générales

→ La surface doit être sablée uniformément, propre et sèche, exempte de poussière, de cire, de graisse ou de vernis. (Papier #80 puis #120)

→ Dans tous les cas, les huiles doivent être appliquées en couches minces afin d'éviter des problèmes de séchage, surtout aux lignes de jonction et au niveau des nœuds du bois.

→ Après emploi, les chiffons imprégnés de produits doivent être **immergés dans l'eau** avant d'en disposer.

→ 24 heures après l'application du greenol, vous pouvez marcher sur le plancher avec précautions.

→ Attendre 7 à 10 jours avant de déplacer des meubles lourds (et munir les pattes de feutres protecteurs) sur le plancher ou d'y déposer des tapis.

→ Les fiches techniques des différents produits sont disponibles sur : [www.carver.it](http://www.carver.it)



**Armand Malo inc.**

1540 Rang du Domaine, Sainte-Mélanie, QC, J0K 3A0

t. 450-889-2478 / sans frais 1-888-878-2478 / fax. 450-889-5769

courriel. [info@boismalo.com](mailto:info@boismalo.com)

[www.boismalo.com](http://www.boismalo.com)

## **1<sup>ère</sup> étape : primol Imprégnant de fond transparent ou en version transparente colorée**

- A** Le primol doit être bien mélangé avant l'application.
- B** Appliquez le primol sur la surface de façon uniforme à l'aide d'un chiffon propre, d'un pinceau ou d'un rouleau très fin.
- C** Après 5 à 15 minutes, enlevez l'excédent d'huile non absorbée par le bois avec une spatule en caoutchouc et ensuite avec des chiffons propres. Portez une attention particulière au niveau des lignes de jonction et des nœuds du bois. Après cette étape, il ne devrait rester aucune pellicule d'huile sur la surface.
- D** Laissez sécher pendant 24 heures.
- E** Procédez à la 2<sup>e</sup> étape.

## **2<sup>e</sup> étape : greenol Protection satinée transparente**

- A** Le greenol doit être bien mélangé avant l'application.
- B** Appliquez le greenol en suivant le procédé décrit pour le primol.
- C** Après 5 à 10 minutes, enlevez l'excédent d'huile en suivant le même procédé que le primol.
- D** Après ½ heure-1 heure, polissez et uniformisez la surface avec une polisseuse munie d'un tampon doux (disque blanc).
- E** Laissez sécher 24 heures.

N.B. Dans le cas de trafic intense, 2 couches de greenol peuvent être appliquées. L'intervalle à respecter entre une couche et l'autre est de 24 heures et le procédé d'application est le même.



Armand Malo inc.

1540 Rang du Domaine, Sainte-Mélanie, QC, J0K 3A0

t. 450-889-2478 / sans frais 1-888-878-2478 / fax. 450-889-5769

courriel. [info@boismalo.com](mailto:info@boismalo.com)

[www.boismalo.com](http://www.boismalo.com)

## Entretien des planchers de bois huilés

### Mises en garde

- Attendre de 7 à 10 jours avant de débiter l'entretien régulier des planchers.
- Toujours utiliser les produits recommandés. Ne jamais utiliser de détergents commerciaux, ceux-ci pourraient endommager voire décaper la surface.
- Lors du nettoyage, ne jamais « noyer » le bois.

### Deterol (POUR L'ENTRETIEN RÉGULIER)

Il nettoie et nourrit le bois. Exempt de cire.

Mode d'emploi : Diluez une partie de deterol dans 100 parties d'eau. Frottez le sol avec une vadrouille éponge ou une vadrouille à tête plate en microfibres complètement essorées. Laissez sécher le sol sans rincer.

### Dergos vap (À UTILISER 2 À 3 FOIS PAR ANNÉE AU BESOIN)

Il est constitué de savons et de cires émulsionnées dans de l'eau. Il nettoie, nourrit et protège le bois. Prêt à l'emploi.

Mode d'emploi : Vaporisez dergos vap sur le plancher et l'étendez uniformément à l'aide d'un chiffon, d'une vadrouille éponge ou d'une vadrouille à tête plate en microfibres (vous pouvez rincer ceux-ci dans de l'eau claire pour enlever la saleté) . Après le séchage, il est conseillé de pratiquer un léger **polissage**.

### Dergos

Diluez une partie de dergos dans 5-10 parties d'eau pour obtenir du dergos vap. Appliquez ensuite comme du dergos vap à l'aide d'un vaporisateur.

### Deter parquet

Détergent très concentré pour le nettoyage en profondeur de planchers vernissés.

Mode d'emploi : Diluez un bouchon de deter parquet dans un litre d'eau. Frottez le sol avec une vadrouille éponge ou avec une vadrouille à tête plate en microfibres complètement essorées.

### Greenol (POUR RÉGÉNÉRER LA COUCHE PROTECTRICE)

Après quelques années d'usage (2 à 5 ans), il est recommandé d'appliquer une mince couche de greenol. Polir à l'aide d'une polisseuse munie d'un disque blanc. Après l'application, laissez sécher 24 heures.

N.B. Les informations contenues dans cette fiche technique sont élaborées sur la base de notre meilleure expérience et de nos connaissances les plus récentes, mais elles sont données sans aucune garantie, puisque les conditions d'usage du produit nous sont inconnues.